













Изображение	Модель	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт
2-х трубные канальные фанкойлы горизонтального типа с фильтром (EU-2)			
GDU-W** - фанкойл горизонтального типа для скрытой установки с 2-х трубным теплообменником и фильтром EU-2. Данный тип позволяет быстро и просто изменять сторону подключения трубопроводов прямо на объекте. Свободный напор 30 или 60 Па - устанавливается путем выбора соответствующей			
	GDU-W-02DR	2.00	3.20
	GDU-W-03DR	2.70	4.30
	GDU-W-04DR	3.60	5.40
	GDU-W-05DR	4.50	6.80
	GDU-W-06DR	5.40	8.10
	GDU-W-08DR	7.50	11.00
	GDU-W-10DR	9.00	13.50
	GDU-W-12DR	10.80	16.50
	GDU-W-14DR	12.30	17.00
	GDU-W-16DR	14.00	17.50
GDU-W-18DR	18.00	23.40	
4-х трубные канальные фанкойлы горизонтального типа с фильтром (EU-2)			
GDU-F** - фанкойл горизонтального типа для скрытой установки с 4-х трубным теплообменником и фильтром EU-2. Дополнительно ко всем преимуществам двухтрубного фанкойла данный тип обладает возможностью использования отдельного гидравлического контура для подключения отопления. Свободный напор 30 или 60 Па - устанавливается путем выбора соответствующей скорости			
	GDU-F-02DR	2.00	3.00
	GDU-F-03DR	2.70	4.00
	GDU-F-04DR	3.60	5.20
	GDU-F-05DR	4.50	5.70
	GDU-F-06DR	5.40	7.80
	GDU-F-08DR	7.50	10.10
	GDU-F-10DR	9.00	11.50
	GDU-F-12DR	10.80	14.00
	GDU-F-14DR	12.30	16.30
	Канальные фанкойлы в корпусе		
GDUR/GDUR-V/GDUR-P - высоконапорные (70/100Па) канальные фанкойлы горизонтального типа с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2). Встроенная релейная плата, позволяющая управлять скоростью фанкойла при помощи стандартных слаботочных пультов.			
	2-х трубная версия		
	GDUR-18R	15.90	23.80
	GDUR-22R	20.10	30.00
	GDUR-V-24	22.60	34.50
	GDUR-V-26	23.70	35.00
	GDUR-V-28	26.50	39.00
	4-х трубная версия		
	GDUR-P-16	14.60	13.20
	GDUR-P-18	15.90	14.90
	GDUR-P-20	17.70	16.50
	GDUR-P-22	20.10	19.80
	GDUR-P-24	22.60	22.10
Фанкойлы напольно-потолочного типа без корпуса			
GCO-W - универсальные фанкойлы напольно-потолочного типа для скрытой установки с 2-х трубным теплообменником и фильтром EU-2. Данный тип позволяет быстро и просто изменять сторону обслуживания фанкойла. Свободный напор вентилятора - 15 Па.			
	GCO-W-01	1.30	1.60
	GCO-W-02	1.90	2.60
	GCO-W-03	2.60	3.50
	GCO-W-04	3.30	4.60
	GCO-W-05	4.05	5.70
	GCO-W-06	5.00	7.00
	GCO-W-07	5.70	8.20
	GCO-W-08	6.60	9.40
	GCO-W-09	8.00	11.70
	Фанкойлы напольно-потолочного типа в декоративном корпусе		
GCX-W - универсальные фанкойлы напольно-потолочного типа в декоративном корпусе с 2-х трубным теплообменником и фильтром EU-2. Данный тип позволяет быстро и просто изменять сторону обслуживания фанкойла. Вход воздуха - через декоративную решетку на фронтальной панели.			
	GCX-W-01F	1.30	1.60
	GCX-W-02F	1.90	2.60
	GCX-W-03F	2.60	3.50
	GCX-W-04F	3.30	4.60
	GCX-W-05F	4.05	5.70
	GCX-W-06F	5.00	7.00
	GCX-W-07F	5.70	8.20
	GCX-W-08F	6.60	9.40
	GCX-W-09F	8.00	11.70
	Аксессуары		
	GR107D - электронный термостат с механической регулировкой (2-х трубная версия)	-	-
	GR107D4 - электронный термостат с механической регулировкой (4-х трубная версия)	-	-
	Блок GD-PCF для подключения проводного пульта KJR-12 к 4-х трубным фанкойлам GDU-F	-	-
	Блок GD-PCR для подключения проводного пульта KJR-12 к 2-х трубным	-	-
	GD-PCR GD-PCF	-	-
	Электронный термостат с ЖК дисплеем, функцией температурной компенсации и таймера (2-х трубная версия)	-	-
	GR208DT	-	-
	Электронный термостат с сенсорным дисплеем, подсветкой, регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (4-х трубная версия). Поддержка протокола MODBUS	-	-
	GR-902D4L-MD	-	-
	GRQ-G - универсальный блок расширения (релейный модуль). Применяется как адаптер для развязки силовой и слаботочной цепей между термостатом и фанкойлами канального типа. С помощью блоков расширения GRQ-G, один термостат может синхронно управлять группой из нескольких фанкойлов в	-	-
	GRQ-G	-	-
	3-х ходовые клапаны с электроприводом. Литой латунный корпус клапана с высокоточной обработкой внутренних элементов гарантирует высокую	-	-
	GVM-2315A3 (1/2")	-	-
	GVM-2320A3 (3/4") GVM-2325A3 (1")	-	-