

# GENERAL CLIMATE

## Мультизональная система с компрессорами Digital Scroll GENERAL CLIMATE DV-MAX digital (R410a)

Изображение	Модель	Холод (kW)	Тепло (kW)	
<b>Внешние блоки</b>				
<b>Блоки DV-MAX digital D3 mini</b>				
	GW-MV120/N1D3	12000	14000	
	GW-MV140/3N1D3	14000	16000	
	<b>Блоки DV-MAX digital D4P (комбинируемые, макс. 4 наружных модуля в системе)</b>			
	GW-MV252/3N1D4P	25200	27000	
	GW-MV280/3N1D4P	28000	31500	
	GW-MV335/3N1D4P	33500	37500	
GW-MV400/3N1D4P	40000	45000		
GW-MV450/3N1D4P	45000	50000		
<b>Внутренние блоки</b>				
<b>4-поточный кассетный блок (компактный, проводной пульт в комплекте)</b>				
	GC-MV22/4CDN1-P-A	2200	2500	
	GC-MV28/4CDN1-P-A	2800	3200	
	GC-MV36/4CDN1-P-A	3600	4000	
	GC-MV45/4CDN1-P-A	4500	5000	
	GC-MV56/4CDN1-P-A	5600	6300	
<b>4-поточный кассетный блок (проводной пульт в комплекте)</b>				
	GC-MV71/4CDN1-P	7100	8000	
	GC-MV90/4CDN1-P	9000	10000	
	GC-MV100/4CDN1-P	10000	11000	
	GC-MV112/4CDN1-P	11200	12500	
	GC-MV140/4CDN1-P	14000	15000	
<b>Настенный блок (с встроенным ЭРВ, ИК пульт в комплекте)</b>				
	GC-MV22/GDN1Y-P	2200	2500	
	GC-MV28/GDN1Y-P	2800	3200	
	GC-MV36/GDN1Y-P	3600	4000	
	GC-MV45/GDN1Y-P	4500	5000	
	GC-MV56/GDN1Y-P	5600	6300	
	GC-MV71/GDN1Y-P	7100	8000	
GC-MV90/GDN1Y-P	9000	10000		
<b>Напольно - потолочный блок (проводной пульт в комплекте)</b>				
	GC - MV36/CFDN1-P	3600	4000	
	GC - MV45/CFDN1-P	4500	5000	
	GC - MV56/CFDN1-P	5600	6300	
	GC - MV71/CFDN1-P	7100	8000	
	GC - MV80/CFDN1-P	8000	9000	
	GC - MV90/CFDN1-P	9000	10000	
	GC - MV112/CFDN1-P	11200	12500	
	GC - MV140/CFDN1-P	14000	15600	
<b>Канальный блок низконапорный ESP=5 Па, h=190мм, пластиковый корпус встроенный ЭРВ, проводной пульт в комплекте</b>				
	GC-MV18/DSDN1-P	1800	2200	
	GC-MV22/DSDN1-P	2200	2600	
	GC-MV28/DSDN1-P	2800	3200	
	GC-MV36/DSDN1-P	3600	4000	
	GC-MV45/DSDN1-P	4500	5600	
	GC-MV56/DSDN1-P	5600	6300	
<b>Канальный блок ESP=30-100 Па, h=210 до 5,6 кВт, h=270 от 7,1 до 11,2 кВт, h=300 - 14 кВт фильтр, встроенный ЭРВ, проводной пульт в комплекте</b>				
	GC-MV36/DHDN1-P	3600	4000	
	GC-MV45/DHDN1-P	4500	5000	
	GC-MV56/DHDN1-P	5600	6300	
	GC-MV71/DHDN1-P	7100	8000	
	GC-MV80/DHDN1-P	8000	9000	
	GC-MV90/DHDN1-P	9000	10000	
	GC-MV112/DHDN1-P	11200	12500	
GC-MV140/DHDN1-P	14000	16000		
<b>Канальный блок высоконапорный (196 Па, два контура охлаждения, проводной пульт в комплекте)</b>				
	GC-MV200/DPDN1	20000	22500	
	GC-MV250/DPDN1	25000	26000	
	GC-MV280/DPDN1	28000	31500	
<b>Блок ЭРВ для подключения секции охлаждения вентустановки (в т.ч. теплового насоса, пульт в комплекте)</b>				
	GC-AHU-00	от 2.2 до 9.0 кВт		
	GC-AHU-01	от 9.0 до 20.0 кВт		
	GC-AHU-02	от 20.1 до 33.0 кВт		
	GC-AHU-03	от 40.0 до 56.0 кВт		

Аксессуары	
GC-MV-F(Q)01	разветвитель для внутр. блоков D4P ( $x < 23,0 \text{ kW}$ )
GC-MV-F(Q)02	разветвитель для внутр. блоков D4P ( $23,0 \text{ kW} \leq x < 33,0$ )
GC-MV-F(Q)03	разветвитель для внутр. блоков D4P ( $23,0 \text{ kW} \leq x < 92,0$ )
GC-MV-F(Q)04	разветвитель для внутр. блоков D4P ( $92,0 \text{ kW} \leq x < 135,0$ )
GC-MV-F(Q)05	разветвитель для внутр. блоков D4P ( $135,0 \text{ kW} \leq x < 180,0$ )
GC-MV-F(Q)06	разветвитель для внутр. блоков D3, D4P ( $88,0 \text{ kW} \leq x$ )
GC-MV-W2	разветвитель (компл. для 2 наруж. модулей)
GC-MV-W3	разветвитель (компл. для 3 наруж. модулей)
GC-MV-W4	разветвитель (компл. для 4 наруж. модулей)
KJR-12B	проводной пульт управления (с датчиком комнатной температуры)
R51/E	ИК пульт управления (кроме канальных)
RM05	ИК пульт управления (кроме канальных, с функцией адресации внутр. блоков)
CCM02	центральный монитор для наружных блоков (макс. 32 блоков/ 8 систем)
CCM03	центральный контроллер для внутренних блоков (до 64 блоков)
CCM09	центральный контроллер для внутренних блоков (до 64 блоков) с функцией недельного программируемого таймера. Не подключается в сеть
GW-LON64	шлюз LonWorks (макс. 64 внутренних блоков, не требует CCM03/CCM02 для подключения)
GW-TCP	шлюз WEB/HTTP/TCP/IP
GW-GRP16	Адаптер для группового управления макс. 16 внутренних блоков при помощи KJR через NIM01
GW-MOD64	шлюз Modbus (один шлюз - до 64 внутренних или 4 внешних блоков, до 16 шлюзов в одной сети)
GW-BAC256	шлюз Bacnet (до 256 внутренних или 128 внешних шлюзов KNX (на один внутренний блок)
GW-KNX1	шлюз KNX (на один внутренний блок)
GW-SOFT + GW-GATE4 (ver. 4.0, soft+ключ+конвертер)	Шлюз и программный комплекс для управления DV-MAX digital при помощи компьютера (макс. 4 системы из наружных блоков). К одному компьютеру возможно подключить до 16-ти шлюзов (т.е. 64 системы из наружных блоков)
GW-GATE4	Дополнительный шлюз для подключения к программному комплексу для управления DV-MAX digital при помощи компьютера