


























GENERAL CLIMATE

Мультизональная система с компрессорами инверторного типа

GENERAL CLIMATE DV-MAX inverter SERIES 2, SERIES 3

Изображение	Описание	Модель	Холод/Тепло (кВт)	Питание	Комментарии			
Внешние блоки, FULL DC-inverter								
	Моноблочные, 2-х трубные	GW-G80N1A	8,0/9,0	220-240V-1Ph	MINI			
		GW-G100N1A	10,0/12,0	220-240V-1Ph				
		GW-G120N1A	12,1/14,2	220-240V-1Ph				
		GW-G140N1A	14,0/16,5	220-240V-1Ph				
		GW-G160N1A	16,0/18,5	220-240V-1Ph				
		Модульные, 2-х трубные DV MAX2	GW-G224D3N1A	22,4/25,0	380-415V-3Ph	до 4-х наружных блоков в системе (макс. комбинация по холоду - 246 кВт)		
			GW-G280D3N1A	28,0/31,5	380-415V-3Ph			
			GW-G335C3N1A	33,5/37,5	380-415V-3Ph			
			GW-GM2243N1A	22,4/25,0	380-415V-3Ph			
			GW-GM2803N1A	28,0/31,5	380-415V-3Ph			
GW-GM3353N1A			33,5/37,5	380-415V-3Ph				
GW-GM4003N1A			40,0/45,0	380-415V-3Ph				
GW-GM4503N1A			45,0/50,0	380-415V-3Ph				
GW-GM5043N1A			50,4/56,5	380-415V-3Ph				
GW-GM5603N1A			56,0/63,0	380-415V-3Ph				
GW-GM6153N1A	61,5/69,0	380-415V-3Ph						
	Модульные, 2-х трубные DV MAX3	GW-GM2243X	22,4/25,0	380-415V-3Ph	NEW 2021! до 4-х наружных блоков в системе (макс. комбинация по холоду - 272 кВт), оборота от -30 градусов, охлаждение от -15 градусов			
		GW-GM2803X	28,0/31,5	380-415V-3Ph				
		GW-GM3353X	33,5/37,5	380-415V-3Ph				
		GW-GM4003X	40,0/45,0	380-415V-3Ph				
		GW-GM4503X	45,0/50,0	380-415V-3Ph				
		GW-GM5043X	50,4/56,5	380-415V-3Ph				
		GW-GM5603X	56,0/63,0	380-415V-3Ph				
		GW-GM6153X	61,5/69,0	380-415V-3Ph				
		GW-GM6903X	69,0/77,0	380-415V-3Ph				
			Моноблочные высокой производительности	GW-G7853N1A		78,5/87,5	380-415V-3Ph	моноблочное исполнение, немодульные
GW-G9003N1A	90,0/100,0			380-415V-3Ph				
Модульные, 3-х трубные (с рекуперацией тепла)	GW-GM2243N1HR		22,4/25,0	380-415V-3Ph	до 4-х наружных блоков в системе, необходима блокировка переключателя режимов GW-RD*			
	GW-GM2803N1HR		28,0/31,5	380-415V-3Ph				
	GW-GM3353N1HR		33,5/37,5	380-415V-3Ph				
	GW-GM4003N1HR		40,0/45,0	380-415V-3Ph				
	GW-GM4503N1HR		45,0/50,0	380-415V-3Ph				
	GW-GM5603N1HR		56,0/63,0	380-415V-3Ph				
	GW-GM6153N1HR		61,5/69,0	380-415V-3Ph				
	GW-GM6903N1HR		69,0/77,0	380-415V-3Ph				
Внутренние блоки (для 2-х трубной и 3-х трубной систем)								
	Настенные блоки, встроенный ЭРВ	GC-G22/GAN1	2,2/2,5	220-240V-1Ph-50Hz	ИК пульт			
		GC-G28/GAN1	2,8/3,2		ИК пульт			
		GC-G36/GAN1	3,6/4,0		ИК пульт			
		GC-G45/GAN1	4,5/5,0		ИК пульт			
		GC-G50/GAN1	5,0/5,8		ИК пульт			
		GC-G56/GAN1	5,6/6,3		ИК пульт			
		GC-G63/GAN1	6,3/7,0		ИК пульт			
		GC-G71/GAN1	7,1/8,0		ИК пульт			
			Канальные средненапорные (встроенный ЭРВ, регулируемый насос, встроенный дренажный насос)		GC-G22/DMAN1	2,2/2,5	220-240V-1Ph-50Hz	проводной ДУ, помпа, 0-30Pa
					GC-G25/DMAN1	2,5/2,8		проводной ДУ, помпа, 0-30Pa
GC-G28/DMAN1	2,8/3,2			проводной ДУ, помпа, 0-30Pa				
GC-G32/DMAN1	3,2/3,6			проводной ДУ, помпа, 0-30Pa				
GC-G36/DMAN1	3,6/4,0			проводной ДУ, помпа, 0-30Pa				
GC-G40/DMAN1	4,0/4,5			проводной ДУ, помпа, 0-30Pa				
GC-G45/DMAN1	4,5/5,0			проводной ДУ, помпа, 0-30Pa				
GC-G50/DMAN1	5,0/5,6			проводной ДУ, помпа, 0-30Pa				
GC-G56/DMAN1	5,6/6,3			проводной ДУ, помпа, 0-30Pa				
GC-G63/DMAN1	6,3/7,1			проводной ДУ, помпа, 0-30Pa				
GC-G71/DMAN1	7,1/8,0	проводной ДУ, помпа, 0-50Pa						
GC-G80/DMAN1	8,0/9,0	проводной ДУ, помпа, 0-50Pa						
GC-G90/DMAN1	9,0/10,0	проводной ДУ, помпа, 0-50Pa						
GC-G100/DMAN1	10,0/11,2	проводной ДУ, помпа, 0-50Pa						
GC-G112/DMAN1	11,2/12,5	проводной ДУ, помпа, 0-50Pa						
GC-G125/DMAN1	12,5/14,0	проводной ДУ, помпа, 0-50Pa						
GC-G140/DMAN1	14,0/15,0	проводной ДУ, помпа, 0-50Pa						
	Канальные высоконапорные (встроенный ЭРВ, регулируемый насос, встроенный дренажный насос)	GC-G56/DHAN1	5,6/6,3, 0-100Pa	220-240V-1Ph-50Hz	проводной ДУ			
		GC-G63/DHAN1	6,3/7,1, 0-100Pa		проводной ДУ			
		GC-G71/DHAN1	7,1/8,0, 0-100Pa		проводной ДУ			
		GC-G80/DHAN1	8,0/9,0, 0-100Pa		проводной ДУ			
		GC-G90/DHAN1	9,0/10,0, 0-100Pa		проводной ДУ			
		GC-G100/DHAN1	10,0/11,2, 0-100Pa		проводной ДУ			
		GC-G112/DHAN1	11,2/12,5, 0-100Pa		проводной ДУ			
		GC-G125/DHAN1	12,5/14,0, 0-100Pa		проводной ДУ			
		GC-G140/DHAN1	14,0/16,0, 0-100Pa		проводной ДУ			
		GC-G160/DHAN1	16,0/18,0, 0-150Pa		проводной ДУ			
Канальные высокой мощности	GC-G224/DPAN1	22,4/25,0, 50-200Pa	220-240V-1Ph-50Hz	проводной ДУ				
	GC-G280/DPAN1	28,0/31,0, 50-200Pa	проводной ДУ					
	Канальные компакт.низконапорн. (высота <200 мм, встроенный ЭРВ и дренажный насос)	GC-G22/DSAN1	2,2/2,5, 0-15Pa	220-240V-1Ph-50Hz	проводной ДУ			
		GC-G25/DSAN1	2,5/2,8, 0-15Pa		проводной ДУ			
		GC-G28/DSAN1	2,8/3,2, 0-15Pa		проводной ДУ			
		GC-G32/DSAN1	3,2/3,6, 0-15Pa		проводной ДУ			
		GC-G36/DSAN1	3,6/4,0, 0-15Pa		проводной ДУ			
		GC-G40/DSAN1	4,0/4,5, 0-15Pa		проводной ДУ			
		GC-G45/DSAN1	4,5/5,0, 0-15Pa		проводной ДУ			
		GC-G50/DSAN1	5,0/5,6, 0-15Pa		проводной ДУ			
		GC-G56/DSAN1	5,6/6,3, 0-15Pa		проводной ДУ			
		GC-G63/DSAN1	6,3/7,0, 0-15Pa		проводной ДУ			
GC-G72/DSAN1	7,2/8,0, 0-15Pa	проводной ДУ						
	Кассетные однопоточные блоки (панель GC-TC04, дренаж, насос в комплекте)	GC-G22/1CAN1	2,2/2,5	220-240V-1Ph-50Hz	проводной ДУ			
		GC-G28/1CAN1	2,8/3,2		проводной ДУ			
		GC-G36/1CAN1	3,6/4,0		проводной ДУ			
		GC-G45/1CAN1	4,5/5,0		проводной ДУ			
		GC-G50/1CAN1	5,0/5,6		проводной ДУ			
	Кассетные двухпоточные блоки (панель GC-TC02, дренаж, насос в комплекте)	GC-G28/2CAN1	2,8/3,2	220-240V-1Ph-50Hz	проводной ДУ			
		GC-G36/2CAN1	3,6/4,0		проводной ДУ			
		GC-G45/2CAN1	4,5/5,0		проводной ДУ			
		GC-G50/2CAN1	5,0/5,6		проводной ДУ			
		GC-G56/2CAN1	5,6/6,3		проводной ДУ			
	Кассетные компактные блоки 570x570 (панель GC-TC03 650x650, дренаж, насос в комплекте)	GC-G22/4CAN1-A	2,2/2,5	220-240V-1Ph-50Hz	проводной ДУ			
		GC-G28/4CAN1-A	2,8/3,2		проводной ДУ			
		GC-G36/4CAN1-A	3,6/4,0		проводной ДУ			
		GC-G45/4CAN1-A	4,5/5,0		проводной ДУ			
		GC-G50/4CAN1-A	5,0/5,6		проводной ДУ			
GC-G56/4CAN1-A	5,6/6,3	проводной ДУ						
GC-G63/4CAN1	6,3/7,1	проводной ДУ						
GC-G71/4CAN1	7,1/8,0	проводной ДУ						

	Кассетные блоки 850x850 (панель GC-TC01 950x950, дренаж, насос в комплекте)	GC-G80/4CAN1	8,0/8,8	220-240V-1Ph-50Hz	проводной ДУ
		GC-G90/4CAN1	9,0/10,0		проводной ДУ
		GC-G100/4CAN1	10,0/11,2		проводной ДУ
		GC-G112/4CAN1	11,2/12,5		проводной ДУ
		GC-G125/4CAN1	12,5/14,0		проводной ДУ
		GC-G140/4CAN1	14,0/16,0		проводной ДУ
		GC-G160/4CAN1	16,0/17,0		проводной ДУ
	Напольно-потолочные блоки, встроенный ЭРВ	GC-G28/CFAN1	2,8/3,2	220-240V-1Ph-50Hz	ИК пульт
		GC-G36/CFAN1	3,6/4,0		ИК пульт
		GC-G50/CFAN1	5,0/5,6		ИК пульт
		GC-G63/CFAN1	6,3/7,1		ИК пульт
		GC-G71/CFAN1	7,1/8,0		ИК пульт
		GC-G90/CFAN1	9,0/10,0		ИК пульт
		GC-G112/CFAN1	11,2/12,5		ИК пульт
		GC-G125/CFAN1	12,5/14,0		ИК пульт
	Колонные блоки, встроенный ЭРВ	GC-G100FSAN1	10,0/11,2	220-240V-1Ph-50Hz	ИК пульт
		GC-G140FSAN1	14,0/16,0		ИК пульт
	Консольные блоки в декоративном корпусе, встроенный ЭРВ	GC-G22CLAN1	2,2/2,5	220-240V-1Ph-50Hz	ИК пульт
		GC-G28CLAN1	2,8/3,2		ИК пульт
		GC-G36CLAN1	3,6/4,0		ИК пульт
		GC-G45CLAN1	4,5/5,0		ИК пульт
		GC-G50CLAN1	5,0/5,6		ИК пульт
	Бескорпусные консольные блоки с возможностью подключения воздуховода, встроенный ЭРВ	GC-G22CEAN1	2,2/2,5	220-240V-1Ph-50Hz	ИК пульт
		GC-G28CEAN1	2,8/3,2		ИК пульт
		GC-G36CEAN1	3,6/4,0		ИК пульт
		GC-G45CEAN1	4,5/5,0		ИК пульт
		GC-G56CEAN1	5,6/6,3		ИК пульт
		GC-G63CEAN1	6,3/7,1		ИК пульт
		GC-G71CEAN1	7,1/8,0		ИК пульт
Аксессуары					
	Блок-переключатель режимов для 3-х трубной системы	GW-RD01CHR	1 ответвление	на 1 линию макс.: до 8 шт./14 кВт в сумме	
		GW-RD02CHR	2 ответвления		
		GW-RD04CHR	4 ответвления		
		GW-RD08CHR	8 ответвлений		
		GC-GAH1	2,5 - 4,0 кВт		проводной пульт в комплекте
GC-GAH2	4,1 - 7,8 кВт				
GC-GAH3	7,9 - 15,4 кВт				
GC-GAH4	17,7 - 30,8 кВт				
GC-GAH5	42,5 - 58,7 кВт				
	Разветвитель	F01A	X ≤ 20kw	соединения между внутренними блоками	
		F01B	20kw < X ≤ 30kw		
		F02	30kw < X ≤ 70kw		
		F03	70kw < X ≤ 135kw		
		F04	X > 135kw		
		ML01	Соединение внешних модульных блоков (1 комплект на каждый доп. наружный блок, более одного)		
	Центральный контроллер	GC-ACE52	Центральный контроллер /ЖК дисплей (макс.128 внутренних блоков)		
		GC-ACE53	Мини-центральный контроллер /ЖК дисплей (макс.32 внутренних блока)		
		GC-ACE54	Упрощенный центральный контроллер /ЖК дисплей (макс. 32 внутренних блока)		
		GC-IRB	Используется с внутренними блоками канального типа для управления ими при помощи GC-IR01BA		
		GC-AME/CAN	Адаптер для использования внутренних блоков DV-MAXI первого поколения с наружными блоками DV-MAXI 2 (необк. консультация с инженерами - есть ограничения)		
		GC-AME/BAC	Шлюз для интеграции в BMS по протоколу Bacnet. Макс. 16 систем, 255 внутр. блоков.		
		GC-AME/CLO	Адаптер для управления внутренними блоками по сети WiFi		
		GC-AME/KNX	Шлюз для интеграции в BMS по протоколу KNX		
		GC-AME/H2M	Шлюз для интеграции в BMS по протоколу Modbus. Подключение к внутреннему блоку для управления 1 блоком или группой.		
		GC-AME/MOD	Шлюз для интеграции в BMS по протоколу Modbus. Макс. 16 систем, 255 внутр. блоков.		
	Шлюз Modbus (CAN)	GC-AME/MOL	Шлюз для интеграции в BMS по протоколу Modbus. Версия PRO - с настраиваемыми релейными контактами. Макс. 16 систем, 255 внутр. блоков.		
		GC-AFE/BMS	Готовое решение для организации рабочего места диспетчера (софт для установки на стационарный компьютер). Используется в комплекте с необходимым количеством шлюзов GC-AME/GAT.		
	Шлюз для GC-AFE/BMS	GC-AME/GAT	Шлюз для использования с программным обеспечением AFE/BMS (макс. 16 систем, 255 внутр. блоков)		
	Комплект для пуско-наладочных работ	GC-ADE/DEB	Комплект для пуско-наладочных работ DV-MAXI 2 (софт, USB-конвертер)		
	Пульт проводной	GC-WR01SA	Пульт проводной (у канальных и кассетных блоков в комплекте)		
	Пульт проводной (с функцией карты гостя)	GC-WR04DS	Пульт проводной с функцией подключения сигнала управления картой гостя отеля		
	Пульт беспроводной	GC-IR01BA	Беспроводной (ИК) пульт (у настенных и напольно-потолочных блоков в комплекте)		