

Изображение

Модель

Охлаждение, кВт

Нагрев, кВт

### Кассетные фанкойлы

GCKD/GCKA-\*\*i - фанкойлы кассетного типа с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником, фильтром (EU-2) и дренажной помпой в сборе (высота подъема дренажа - до 800 мм от уровня панели). В комплекте: лицевая панель, беспроводной пульт ДУ. Модели могут быть подключены к центральному пульту CCM03 без дополнительных адаптеров, так как адресный модуль встроен в плату управления.

Серия GCKA - стандартный размер корпуса 840\*840 мм.

Серия GCKD - компактный размер корпуса 575\*575 мм.



#### 2-х трубная версия

GCKD-300i	3.00	4.00
GCKD-400i	3.70	5.10
GCKD-450i	4.10	5.60
GCKD-500i	4.50	6.00
GCKA-600Ri	5.70	9.66
GCKA-750Ri	7.00	11.50
GCKA-850Ri	7.27	12.40
GCKA-950Ri	8.22	13.80
GCKA-1200Ri	10.39	17.60
GCKA-1500Ri	12.90	17.80
GCKA-1600Ri	13.30	21.00

#### 4-х трубная версия

GCKD-300Si	2.50	3.70
GCKD-400Si	2.90	4.60
GCKD-450Si	3.20	4.80
GCKD-500Si	3.50	5.10
GCKA-600Fi	5.10	6.67
GCKA-750Fi	5.93	7.87
GCKA-850Fi	6.17	8.06
GCKA-950Fi	6.70	8.67
GCKA-1200Fi	9.28	11.65
GCKA-1500Fi	10.58	12.62
GCKA-1600Fi	11.29	13.46

### Настенные фанкойлы

GHW - фанкойлы настенного типа с 2-х трубным теплообменником, фильтром (EU2) и 3-х ходовым регулирующим клапаном в сборе. В комплекте беспроводной пульт ДУ.



#### 2-х трубная версия

GHW-02VR(W)	2.20	3.02
GHW-03VR(W)	2.64	3.69
GHW-04VR(W)	3.08	4.34
GHW-05VR(W)	4.07	5.69
GHW-06VR(W)	4.45	6.30

### Аксессуары



KJR-12B - индивидуальный проводной настенный пульт управления - позволяет задать все необходимые режимы работы и рабочие параметры, которые будут отображены на жидкокристаллическом экране.

CCM-03 - центральный пульт управления - позволяет осуществлять групповое или зональное управление кассетными фанкойлами в количестве до 64 штук. Для серии GCKD необходимо использование адаптеров NIM01.

**KJR12B** - индивидуальный пульт управления

**CCM03** - центральный пульт управления

**NIM01** - адресный модуль (для моделей GCKD)



3-х ходовые клапаны с электроприводом. Литой латунный корпус клапана с высокоточной обработкой внутренних элементов гарантирует высокую надежность и удобство в монтаже.

GVM-2315A3 (1/2")	-	-
GVM-2320A3 (3/4")	-	-
GVM-2325A3 (1")	-	-

Дополнительные поддоны для сбора конденсата для установки под узлами обвязки фанкойлов кассетного типа

**GCKDPAN** - для компактных кассет GCKD

**GCKAPAN** - для стандартных кассет GCKA